

LEGENDA NORMATIVE GUANTI

Caratteristiche prodotto: EN 420 GUANTI DI PROTEZIONE REQUISITI GENERALI

Guanti "solo per rischi minori" destinati a proteggere l'utilizzatore da uno o più dei seguenti casi:

- azione meccanica, i cui effetti siano superficiali (guanti da giardinaggio)
- materiali detergenti a debole azione e dagli effetti facilmente reversibili (guanto che fornisce protezione contro soluzioni detergenti diluite)
- rischi incontrati nella manipolazione di componenti caldi che non espongono l'utilizzatore ad una temperatura maggiore di 50°C oppure ad impatti pericolosi
- agenti atmosferici di natura né eccezionale né estrema (indumenti stagionali)
- impatti minori e vibrazioni che non coinvolgono parti vitali del corpo e i cui effetti non possono causare lesioni irreversibili.

EN 388 RISCHI MECCANICI

Guanti di protezione contro rischi meccanici, da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione.

- a. resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4)
- b. resistenza al taglio da lama (da 0 a 5)
- c. resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)
- d. resistenza alla perforazione (da 0 a 4)

EN 1082-1 GUANTI E MANICOTTI CONTRO TAGLI CAUSATI DA COLTELLI A MANO

Impiegati particolarmente nel caso di utilizzo di coltelli a mano in mattatoi, industrie di lavorazione della carne, del pesce e dei molluschi, ristorazione e nelle operazioni manuali di disossamento della carne.

Possono anche offrire adeguata protezione a coloro che lavorano con coltelli a mano nell'industria della plastica, della pelle, tessile, carta e nella posa di pavimentazioni e simili.

EN 407 RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

Guanti di protezione contro una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto o radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

- a. comportamento al fuoco (da 0 a 4)
- b. calore per contatto (da 0 a 4)
- c. calore convettivo (da 0 a 4)
- d. calore radiante (da 0 a 4)
- e. piccoli spruzzi di metallo fuso (da 0 a 4)
- f. grandi proiezioni di metallo fuso (da 0 a 4)

EN 511 FREDDO

Guanti di protezione contro il freddo convettivo e per contatto fino a -50°C, realizzati in materiale termicamente isolante, capace di evitare la dispersione del calore dalle mani. Si impiegano generalmente per lavori in ambienti molto freddi come celle frigorifere, oppure in mansioni che comportano il contatto con oggetti o liquidi ghiacciati.

- a. freddo convettivo (da 0 a 4)
- b. freddo da contatto (da 0 a 4)
- c. impermeabilità (da 0 a 4).

EN 60903 RISCHI ELETTRICI

Guanti di protezione in materiale isolante con un potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione. Usati su impianti elettrici BT-MT di distribuzione primaria e secondaria solo accidentalmente sotto tensione. Interventi di emergenza su impianti elettrici sotto tensione i quali debbano essere rapidamente sezionati da squadre di soccorso. Classe: 00, 0, 1, 2, 3, 4 Tensione: 2,5-5-10-20-30-40 Tensione max d'uso (kv) AC: 0,5-1-7,5-17-26,5-36. Proprietà speciali: A: acido - H: olio - Z: ozono - R: acido, olio e ozono - C: temperature molto basse.

EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti di protezione contro prodotti chimici e/o microrganismi (intesi come funghi e batteri, non virus).

EN 374-1: terminologia e requisiti prestazionali

EN 374-2: resistenza alla penetrazione

EN 374-3: resistenza alla permeazione chimica

Indice di permeazione: 1-2-3-4-5-6

Tempi di passaggio: >10->30->60->120->240->480

EN 455 DISPOSITIVI MEDICI - direttiva 93/42/CEE

Guanti conformi all'impiego come dispositivi medici monouso classe 1 non sterili per uso medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico, in campo privato e professionale (anche all'interno delle strutture del S.S.N.).

Serie di guanti da lavoro



Caratteristiche prodotto: MODELLO NYLON 888

Guanto a filo continuo 100% nylon e poliuretano di colore bianco. Leggero, elastico dall'eccellente sensibilità tattile.

Consigliato per operazioni delicate e di precisione; ottima resistenza all'abrasione e durata; forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzatura e polso elasticizzato con dorso aerato.

Taglie EN 420: S (6) - M (7) - L (8) - XL (9) - XXL (10). Pz. per box: 120 paia.

Ordine minimo: 12 pz.

Codice articolo: ZNG0000001

Caratteristiche prodotto: MODELLO ELECTRO

Guanto isolante in lattice naturale dal colore beige; internamente liscio e lunghezza da 36 cm. Per lavorare in piena sicurezza senza l'utilizzo di sovraguanti in pelle. Taglia: 10.

Pz. per box: 1 paio - min. ordine: 1 paio.

Codice: HNW0000004 - tensione di prova 2500V - Classe: 00 - categoria: AZC - Spessore: 1,10 mm.

Codice: HNW0000001 - tensione di prova 5000V - classe: 0 - Categoria: RC - Spessore: 1,60 mm

Codice: HNW0000003 - tensione di prova 10000V - classe: 1 - Categoria: RC - Spessore: 2,10 mm.

Caratteristiche prodotto: MODELLO 88 PBS+FODERA

Guanto in crosta suina e tela foderato internamente in cotone con salvavena; elastico interno stringipolso con dorso e manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata.

Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.

Minimo ordine: 12 paia.

Codice: SCL0000040.

Caratteristiche prodotto: MODELLO 204 TOP

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità extra con palmo e indice in fiore. Dorso in crosta e pollice ad ala con salvavena e manichetta di sicurezza in crosta.

Pz. x box: 120 paia - Minimo ordine: 12 paia.

Taglie: 7-8-9-10.

Lunghezza manichetta: 7 cm.

Codice: SCL0000041.

Caratteristiche prodotto: MODELLO 202

Guanto in fiore di bovino e crosta con pollice ad ala con rinforzo dal colore bianco. Palmo in fiore e dorso in crosta ed elastico interno stringipolso e polso orlato.

Taglie: 9-10-11 - Pz. x Box: 120 paia.

Minimo ordine: 12 paia.

Codice: SCL0000039.

Serie di guanti da lavoro



**Caratteristiche prodotto:
MODELLO 88 PBS+FODERA**

Guanti in crosta suina e tela con palmo e pollice ad ala in crosta, foderato internamente in cotone dal colore rigato giallo. Dotato di salvavena ed elastico interno stringipolso; dorso e manichetta di sicurezza in tela di cotone orlato.

Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.

Ordine min. 12 paia.

Codice articolo: SCL0000040

**Caratteristiche prodotto:
MODELLO 9 EC**

Guanto in crosta bovina grigio con finto rinforzo sul palmo e pollice ad ala.

Modello economico dotato di manichetta di sicurezza in crosta da 7 cm.

Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.

Ordine min. 12 paia.

Codice articolo: SCL0000030

**Caratteristiche prodotto:
MODELLO PVC STANDARD**

Guanto impregnato in PVC rosso, con supporto interno in cotone per un miglior comfort; modello economico. Taglia: 10.

Lunghezza: 27 cm - Pz. x box: 60 paia.

Ordine Min. 12 paia.

Codice articolo: SCL0000116

**Caratteristiche prodotto:
MODELLO POWERGRAB**

Guanti a filo continuo calibro 10 in cotone e poliestere con lattice, colore giallo/blu. Palmo ricoperto in lattice e pollice completamente ricoperto per una maggiore protezione. Ottima destrezza ed elevata resistenza a strappi e lacerazioni.

Ottima presa sia su superfici asciutte che umide.

Forma ergonomica, assenza di cuciture e ottimo comfort di calzatura e polso elasticizzato e dorso aerato.

Taglie: 8, 9, 10. - Pz. x box: 72 paia.

Ordine min. 12 paia.

Codice articolo: SCL0000046

**Caratteristiche prodotto:
MODELLO 204 TOP**

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità extra con palmo e indice in fiore bianco. Dorso in crosta e pollice ad ala. Con salvavena e manichetta di sicurezza in crosta.

Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000041

Serie di guanti da lavoro



Caratteristiche prodotto: **MODELLO COTONE ECO BIANCO**

Guanti in cotone bianco eco, modello economico dotato di polso orlato.

Taglie: 7, 9. - Pz. x box: 600 paia.

Min. ordine: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000042

Caratteristiche prodotto: **MODELLO BROK 700**

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Con palmo, dita e nocche ricoperte, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi. Con manichette di sicurezza in tela di cotone.

Taglie: 9, 10. - Pz. x box: 120 paia.

Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000048

Caratteristiche prodotto: **MODELLO BROK 800**

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Interamente ricoperto, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi. Con manichette di sicurezza in tela di cotone. Taglie: 10, 11.

Pz. x box: 120 paia - Min ordine: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000029

Caratteristiche prodotto: **MODELLO BROK 600**

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Con palmo, dita e nocche ricoperte, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi.

Con polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato.

Taglie: 8, 9, 10. - Pz. x box: 120 paia.

Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000043

Caratteristiche prodotto: **MODELLO BROK 650**

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR bianco e blu. Interamente ricoperto, modello economico; ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi. Dotato di polso elasticizzato.

Taglia disponibile: 10.

Pz. x box: 120 paia - Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000044

Serie di guanti in lattice e fiore bovino - codice articoli SCL0000047 / SCL0000045 / SCL0000032 / SCL0000033 / SCL0000037



Caratteristiche prodotto: MODELLO ASTM SENZA POLVERE

Guanti 100% in lattice naturale AQL 1.5 monouso e ambidestri bianchi; senza polvere e clorinati.

Finitura esterna granitiforme; spessore 0,11 mm con ottima sensibilità e comfort grazie all'eccellente qualità dei materiali.

Conformi all'uso in campo medicale e idonei al contatto alimentare.

Venduti in confezioni da 100 pezzi.

Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).

Pezzi x box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.

Codice articolo: SCL0000047.

Caratteristiche prodotto: MODELLO ASTL MEDICAL

Guanti 100% in lattice naturale AQL 1.5 bianchi, monouso e ambidestri; CON polvere, spessi 0.12 mm e finitura esterna liscia.

Garantiscono ottima sensibilità e comfort grazie alla qualità extra.

Conformi all'uso in campo medicale e alimentare.

Venduti in confezioni da 100 pezzi.

Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).

Pezzi per box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.

Codice articolo: SCL0000045.

Caratteristiche prodotto: MODELLO LATEX

Guanti 100% in lattice naturale AQL 2.5 bianchi monouso e ambidestri; CON polvere e spessore 0.07 mm. Finitura esterna liscia, leggeri ed elastici, molto economici, venduti in confezioni da 100 pezzi.

Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).

Pezzi x box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.

Codice articolo: SCL0000032.

Caratteristiche prodotto: MODELLO 201

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità extra con palmo e indice in fiore. Dorso in crosta e pollice ad ala. Elastico interno stringipolso e polso orlato.

Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.

Taglie: 8-9-10 - Colore: bianco.

Codice articolo: SCL0000033.

Caratteristiche prodotto: MODELLO 214 TOP

Guanti in fiore bovino senza dorso in crosta; dotati di elastico stringipolso e polso orlato.

Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.

Taglie: 8,9,10,11 - Colore: bianco.

Codice articolo: SCL0000037.